

n_Daiquiri



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8579

data emissione 06-04-22 revisione 00
aggiornamento del 27-04-22 (annulla la precedente)

Designer: Abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di spalliere sollevabili manualmente grazie ad un meccanismo di facile utilizzo di finitura titanio. L'altezza totale del modello con spalliera sollevata è di 98 cm, la profondità si estende a 105 cm e la profondità di seduta arriva a 71 cm. Le versioni 040, 041, 042 non prevedono spalliere sollevabili.

Piedi di serie: PL2242, in legno di frassino tinto tabacco. Disponibile su richiesta nella variante di colore: bianco, antracite, moro.

Piedi optional: PM2243, in metallo finitura lucido. Disponibile su richiesta nelle finiture: titanio, graubrau, bronzo antico, satinato, white gray, green blue, red ruby, oro.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	24/35
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	31/37 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	24/35

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PL2242

PM2243



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.